

1.	Unikalus produkto identifikacijos pavadinimo numeris:	BLOCK ISOTEX® HD		
2.	Tipas, partija, serijos numeris pagal Str. 11, 4 dalį	BLOCK ISOTEX® HD 44/20		
3.	Numatytas produkto naudojimas statyboje, pagal susijusi darnioji techninė specifikacija.	Medienos-čipsų betono bloko blokai, su papildoma šilumine izoliacija arba be jo, skirti naudoti išorinėms sienoms, vidinėms sienoms ir pertvaroms, apkrovoms ar be apkrovos sienoms, pripildant betonu.		
4.	Pavadinimas, prekės pavadinimas el gamintojo adresas pagal str. 11, 5 dalį	ISOTEX SRL Via D'Este, 5/7 - 5/8 42028 POVIGLIO (RE) Italia		
5.	Netaikoma			
6.	Statybinio produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, nustatyta V priede	Systema 4		
7.	Netaikoma			
8.	Netaikoma			
9.	Deklaruojama charakteristika			
	PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS	CHARAKTERISTIKOS	SUDERINTOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
	<u>IŠSAMI INFORMACIJA:</u>		EN 15498:2008	
	- Ilgis	500 mm ± 5 mm		
	- Plotis	440 mm ± 5 mm		
	- Aukštis	250 mm ± 2 mm		
	- Perėjimo zona	9422 mm ²		
	<u>DRĖGMĖS JUDĖJIMAS</u>	0,557 mm/m		
	<u>REAKCIJA Į UGNĮ</u>	Euroclasse B-s1, d0		
	<u>DRĖGMĖS PRALAUDUMAS</u>	μ 5.9		
	<u>MECHANINIS STIPRUMAS</u>			
	- Tempimo stipris	0,22 N/mm ²		
	- Lenkimo stipris	1,87 N/mm ²		
	- Statmenos plokštumos lenkimo stipris	0,40 N/mm ²		
	<u>AKUSTINĖS SAVYBĖS</u>			
	GARSO IZOLIACIJA	53 dB		
	<u>MEDŽIO-ČIPŠŲ BETONO ŠILUMOS LAIDUMAS</u>	λ = 0,104 W/mK		
	Šilumos perdavimo koef.	U = 0.13 W/m ² K		
	<u>ILGAAMŽIŠKUMAS</u>			
	Atsparumas užšalimui ir atitirpimui bei atšildymui susilietus su NaCl (masės praradimas)	0,3%		
10.	1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.			

Gamintojo parašas:

CHINELLO LORIS - Managing Director of ISOTEX SRL

Place: Poviglio - Date: 2022.10.19

